

520 VT



ATTIVATORE DI VALVOLE TPMS PER LINEE DI ASSEMBLAGGIO



**PER LINEE
DI ASSEMBLAGGIO
E IL MONTAGGIO
DI VEICOLI / RUOTE
E PER TUTTI I TIPI
DI VALVOLE**

VT 520 unisce potenza e polivalenza essendo compatibile con tutte le valvole TPMS.

Compatto e robusto si inserisce perfettamente in ogni ambiente industriale anche dove è indispensabile attivare tutti i tipi di valvole sulla stessa linea di montaggio.

VT 520 è semplice da usare ed è in grado di gestire fino a quattro frequenze di ricezione.

VT520

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Due versioni LF/RF

Due tipi di contenitore con antenna interna e con antenna esterna

Memorizzazione di più tipi di valvole

Regolazione della potenza di emissione

Pilotaggio via I/O o seriale Modbus RS232/485

Parametrizzazione via PC con software WINATEQ

Protezione delle regolazioni tramite chiave

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni

Antenna interna
(LxHxP) 395x105x590 mm

Antenna esterna
(LxHxP) 395x105x200 mm
Peso 4 Kg

Alimentazione elettrica
90/260VAC

Temperatura
Funzionamento da +10°C a +45°C
Stoccaggio da 0°C a +60°C

Ambiente
Norme ROHS

Connettività
Modbus RS232 / 485
I/O digitali

ACCESSORI

- Software WINATEQ

APPLICAZIONI

Controllo valvole TPMS