

CDF

60



CALIBRATORE DI PERDITE E PORTATE COMPATTO



**FACILE DA UTILIZZARE
IN QUALSIASI
CONTESTO**

CDF60 calibratore di perdite portatile che permette la verifica del corretto funzionamento di strumenti di prova tenuta.

CDF60 strumento semplice, compatto, robusto per effettuare verifiche in laboratorio o in ambiente produttivo.

CDF60 vi permette di garantire la qualità dei vostri prodotti nel rispetto degli standard internazionali ISO.

CDF60

VM = Valore Misurato.

Precisione: incluso la non linearità.
L'isteresi e la ripetibilità

* Specifica in opzione (tarato dal nostro laboratorio di metrologia accreditato ISO 17025)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gamma di misure a scelta tra 4 ml/min o 40 ml/min

Indicazione della pressione atmosferica e della temperatura ambiente

Modalità spegnimento automatico

Livello di carica della batteria (Li-ion)

Rubinetto micrometrico per la regolazione della perdita (in dotazione)

APPLICAZIONI

Verifica del corretto funzionamento di strumenti di prova tenuta

Utilizzo per esecuzione di Capability e campagne di controlli di taratura periodici

GAMMA DI MISURA

Gamma	Precisione	Risoluzione Massima
4 ml/min	2% VM + 0,01 ml/min (2,5% VM + 0,01 ml/min)	0,001 ml/min
40 ml/min	2% VM + 0,1 ml/min (2,5% VM + 0,1 ml/min)	0,01 ml/min

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni
(LxHxP) 83x152x36 mm
Peso 0,47 Kg

Interfaccia
Display LCD

Alimentazione elettrica
Batteria ricaricabile tramite caricatore (in dotazione)

Ambiente
Norme ROHS

Connettività
Porta USB e RS232

ACCESSORI

- Valigia di trasporto
- Custodia portatile a cintura
- Guscio di protezione in gomma
- Cavo USB



Rubinetto micrometrico